



1. Termék típus: A termék egyedi azonosító kódja:	Surtreat TPS-II
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	A gyártási azonosítót és a gyártási dátumot lásd a termékcímkén
3. Rendeltetés: Az építési termékeknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Utókezelő betonjavító szer , amely <ul style="list-style-type: none">- Korrózióvédelmet biztosít a betonacélnak- Növeli a kezelt betonréteg szilárdságát, fagyállóságát, vegyszerállóságát (pl. só elleni védelem), kopásállóságát, ütésállóságát- Csökkenti a kezelt betonréteg vízfelszívó képességét, porozitását, klorid és kloridion tartalmát- Karbonátosodott beton esetében növeli a kezelt betonréteg pH értékét
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Surtreat Betontechnika Kft. 9027 Győr, Gyóni Géza stny. 1. E/II/129. Magyarország (HU)
5. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	2+ rendszer szerint
6. Bejelentett szerv (hEN): Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A 1415 azonosító számon bejegyzett szervezet (ÉMI, Budapest) az üzemi és gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta, továbbá az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását végrehajtja, és 1415-CPR-177-(C-40/2019) számú megfeleléségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről kiadta. A kiadás éve: 2019

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Kopásállóság (TABER vizsgálat)	> 30% javulás	MSZ EN ISO 5470-1	MSZ EN 1504-2: 2005
Kapilláris vízfelszívás és vízáteresztés	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	MSZ EN 1062-3	
Ütésállóság	$\geq 20 \text{ Nm}$, III.osztály	MSZ EN ISO 6272-1	
Tapadószilárdság leszakítással	Vízsz. felület: $\geq 1,5$	MSZ EN 1542	
Behatolási mélység	> 10 mm	MSZ EN 14 630	

8. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Bánhegyi-Nagy István
ügyvezető

Jogi tudnivalók

A Surtreat termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat jóhiszeműen biztosítjuk a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink és tapasztalataink alapján arra az esetre, amennyiben a termékeket a szokásos körülmények között kezelik használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból, a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékelésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A felhasználónak minden esetben az adott termék csomagolásán található termékcímke adatait kell figyelembe vennie.